

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Газовые конвекторы KARMA Бета Механик



Простая ручная регулировка обеспечивает высокую надёжность работы.



ГАЗОВЫЙ КОНВЕКТОР СЕРИИ «БЕТА МЕХАНИК»

Существует 4-х типов мощности: 2, 3, 4, 5 кВт. Прибор нагревает непосредственно воздух в помещении, а не теплоноситель, что обеспечивает быстрый прогрев помещения и минимальные потери тепла.

- Не сжигает кислород в помещении (100% продуктов горения удаляется через коаксиальный дымоход).
- Закрытый цикл горения конвектора достигается герметичным теплообменником.
- Имеет эстетичный внешний вид и компактные размеры.
- Прибор работает почти бесшумно.
- Возможность работы от магистрального газа или от баллона со сжиженным газом (жиклеры в комплекте).
- Не требует трубной разводки, поэтому исключены промерзания системы.
- Установить конвектор проще и легче, чем водяную систему отопления.
- Стальной теплообменник из высоколегированной стали с гальваническим покрытием и двухслойной термостойкой эмалью (1100 °C).
- Запатентованная форма теплообменника обеспечивает высокую конвекцию для быстрого прогрева помещения.
- КПД оборудования в зависимости от мощности от 87 до 92 %
- Возможность автоматической поддержки t в диапазоне 13 – 38 °C
- Моментальная регулировка температуры воздуха в помещении механическим способом.
- Газовый клапан Eurosit (Италия)
- Горелка Worgas (Италия)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Не требует подключения к электросети (энергонезависимый).
- Запуск в работу производится при помощи пьезоэлемента

Модель		БЕТА 2 Механик	БЕТА 3 Механик	БЕТА 4 Механик	БЕТА 5 Механик
Номинальная тепловая мощность	кВт	2	3	3,9	4,7
Рабочее входящее давление газа:					
Природный газ Min./Max	мбар	11/18	11/18	11/18	11/18
Пропан-Бутан	мбар	30	30	30	30
Потребление природного газа	м³/ч	0,24	0,37	0,43	0,59
Потребление балонного газа	кг/ч	0,18	0,24	0,32	0,38
Номинальный КПД	%	92	91	89	87
Отапливаемое помещение	м³	40	60	80	100
Диаметр внутренней (выхлопной) трубы	мм	72	72	72	72
Диаметр наружной (всасывающей) трубы	мм	122	122	122	122
Материал теплообменника		сталь	сталь	сталь	сталь
Вес без упаковки	кг	15	19	23	30
Габариты (Высота x Глубина x Длина)	см	600 x 215 x 416	600 x 215 x 543	600 x 215 x 670	600 x 215 x 808
Подключение газа		G ½"	G ½"	G ½"	G ½"



Гарантийный талон

Дата продажи товара _____

Торговая организация, тел.: _____

Подпись продавца (М.П.) _____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу.
Возможны отклонения в конструкции оборудования, которые не отображены в паспорте.

Копирование данного документа разрешено при прямой ссылке на первоисточник: inventory.ru