


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Газовые конвекторы KARMA Бета Комфорт



Реальный эффект пламени.



К одному комнатному термостату можно подключить до 4 газовых конвекторов «Бета Электроник», что могут оценить владельцы

ГАЗОВЫЙ КОНВЕКТОР СЕРИИ «БЕТА КОМФОРТ»

Существует 3-х типов мощности: 2, 3, 4 кВт и в двух вариантах исполнения (01 - с таймером и 02 - без таймера). Данная модель выполнена в стиле камина, где можно визуально наблюдать реальный процесс горения пламени через термостойкое стекло, встроенное в корпус теплообменника. Прибор нагревает непосредственно воздух в помещении, а не теплоноситель, что обеспечивает быстрый прогрев помещения и минимальные потери тепла.

- Не сжигает кислород в помещении (100% продуктов горения удаляется через коаксиальный дымоход).
- Закрытый цикл горения конвектора достигается герметичным теплообменником.
- Имеет эстетичный внешний вид и компактные размеры.
- Прибор работает почти бесшумно.
- Возможность работы от магистрального газа или от баллона со сжиженным газом (жиклеры в комплекте).
- Не требует трубной разводки, поэтому исключены промерзания системы.
- Установить конвектор проще и легче, чем водяную систему отопления.
- Стальной теплообменник из высоколегированной стали с гальваническим покрытием и двухслойной термостойкой эмалью (1100 °С).
- Запатентованная форма теплообменника обеспечивает высокую конвекцию для быстрого прогрева помещения.
- КПД оборудования в зависимости от мощности от 87 до 92 %
- Возможность автоматической поддержки t в диапазоне 13 – 38 °С.
- Моментальная регулировка температуры воздуха в помещении механическим способом.
- Газовый клапан Eurosit (Италия).
- Горелка Worgas (Италия).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Данная модель требует подключения к сети 220 вольт для электро-розжига.
- Экономия 25% газа относительно «Бета Механик» (отсутствие запальника).
- Наличие электронного термостата.
- Возможность подключения к выносному комнатному термостату до 4-х приборов с устройствами удаленного управления через GSM.

Модель		БЕТА 2 Комфорт	БЕТА 3 Комфорт	БЕТА 4 Комфорт
Номинальная тепловая мощность	кВт	2	3	3,9
Рабочее входящее давление газа:				
Природный газ Min./Max	мбар	11/18	11/18	11/18
Пропан-Бутан	мбар	30	30	30
Потребление природного газа	м³/ч	0,18	0,24	0,32
Потребление балонного газа	кг/ч	0,14	0,18	0,24
Номинальный КПД	%	92	91	89
Отапливаемое помещение	м³	40	60	80
Диаметр внутренней (выхлопной) трубы	мм	72	72	72
Диаметр наружной (всасывающей) трубы	мм	122	122	122
Материал теплообменника		сталь	сталь	сталь
Вес без упаковки	кг	18	23	26
Габариты (Высота x Глубина x Длина)	см	600 x 215 x 416	600 x 215 x 543	600 x 215 x 670
Подключение газа		G ½"	G ½"	G ½"



Гарантийный талон

Дата продажи товара _____

Торговая организация, тел.: _____

Подпись продавца (М.П.) _____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу. Возможны отсылки в конструкции оборудования, которые не отображены в паспорте.